



UWAGI:

POSADZKA

Należy zdjąć istniejącą posadzkę z płytek PCV, a warstwę wyrównawczą przykuć. Wyrównać podłogę stosując wylewkę samopoziomującą i ułożyć warstwę żywicy epoksydowej wg technologii wybranego producenta. Należy skuć cokołki i wykonać podkład pod nowy cokoł z żywicy epoksydowej wg wytycznych systemu producenta. Poziom nowej posadzki należy dopasować do istniejącego lasztrika. Na połączeniu dwóch posadzek wykonać dyktację i ułożyć listwę dyktacyjną.

POSADZKA: żywica epoksydowa
kolor: wg NCS 1565-B

- lakier matowy
- żywica podstawaowa epoksydowa
- grunt EP
- wylewka samopoziomująca
- istn. PCV do zdjęcia
- przykucie wylewki**

* należy zachować istniejący poziom posadzki

COKOŁ: żywica epoksydowa

SUFIT: Soundlight Comfort Ceiling/
Ecofon wraz z systemowymi oprawami LED,
pod kolor szarej ściany

POCHWYTY: rurowe ze stali nierdzewnej

NAROŻNIKI: ze stali nierdzewnej

STOLARKA OKIENNA: kolor jak istniejąca
PARAPET: z konglomeratu pod kolor szarej ściany

STOLARKA DRZWIOWA: pokryte laminatem HPL o grubości 1,00 lub 2,0 mm

KRZESIELKA: siedzisko z polipropylenu w kolorze ściany niebieskiej (np. ławka Amigo)



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWY ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

FAZA PROJEKT KONCEPCJI- WYKONCZENIE

ARCHITEKTURA

DATA 2015/02

INWESTOR: **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR2 W JASTRZĘBIU ZDRÓJU**

ADRES Jastrzębie Zdrój, Aleja Jana Pawła II 7

POMIESZCZENIE KOMUNIKACJI
WYKONCZENIE
SKALA 1 : 75